


## Kanaalunit

Binnenunit			RAD18QPE	RAD-25RPE	RAD-35RPE	RAD-50RPE	RAD-60RPE
Vermogen	Koelen (min./nom./max.)	kW	0,90-1,80-2,20	0,90-2,50-3,00	0,90-3,50-4,00	1,20-5,00-5,80	1,20-6,00-6,50
	Verwarmen (min./nom./max.)	kW	0,90-2,50-3,10	0,90-3,50-5,50	0,90-4,80-6,60	1,20-6,00-6,80	1,20-7,00-8,00
Luchtdebiet (zeer laag - laag - medium - hoog)	Koelen	m³/h	330-390-450-510	330-390-450-510	330-390-450-510	350-540-800-1.140	350-540-800-1.140
	Verwarmen	m³/h	330-390-450-510	330-390-450-510	330-390-450-510	350-540-800-1.140	350-540-800-1.140
Geluidsdrukniveau (zeer laag - laag - medium - hoog)	Koelen	dB(A)	30-33-37-41	30-33-37-41	30-33-37-41	29-32-35-39	29-32-35-39
	Verwarmen	dB(A)	30-34-38-42	30-34-38-42	30-34-38-42	29-32-35-40	29-32-35-40
Geluidsvermogeniveau		dB(A)	57	57	57	53	53
Afmetingen (h x b x d)		mm	235 x 750 x 400	235 x 750 x 400	235 x 750 x 400	270 x 900 x 720	270 x 900 x 720
Gewicht		kg	16	16,0	16,0	35,0	35,0
Diameter leidingen	Vloeistof-gas	Inch	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2
Diameter afvoer		mm	32	32	32	32	32
Condenswaterpomp			inclusief	inclusief	inclusief	inclusief	inclusief
Voedingsspanning			1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz

### Binnenunits



RAD-25RPE  
RAD-35RPE

RAD-50RPE  
RAD-60RPE  
RAD-70PPD



Accessoires voor room-airconditioners zijn combineerbaar met Multizone-units