

# Econofresh

Kanaalunits die de buitenlucht gebruiken



## Koeling met buitenlucht

Bij de juiste buitenomstandigheden gebruikt het systeem de buitenlucht om uw ruimten te klimatiseren. Zo bespaart u waardevolle energie.

## Toepasbaar in kanalen

De Econofresh-set wordt op de System Free RPI-kanaalunits uit de serie 4, 5 en 6 pk aangesloten.

## Intelligente toevoer van verse lucht

Om de besturing te vergemakkelijken, wordt een speciale sensor in het buitenluchtkanaal geïnstalleerd. Deze meet en regelt de hoeveelheid verse lucht die wordt bijgemengd. Voor u betekent dit maximaal comfort zonder moeite.

## CO<sub>2</sub>-sensor

Een door derden aangebrachte CO<sub>2</sub>-sensor meet en optimaliseert de CO<sub>2</sub>-concentratie in de ruimtelucht. Dit garandeert een optimale luchtkwaliteit.

## Veelzijdige inzet

Het systeem kan op twee manieren worden gebruikt, "standaard" en "maximaal", zodat aan uw individuele behoeften wordt voldaan.

## Thermo-on-regeling

De Thermo-on-functie schakelt de buitenunit automatisch in als de vrije koeling niet voldoende is voor de benodigde omstandigheden. Zo kunt u er zeker van zijn dat het gewenste ruimteklimaat wordt gehandhaafd, onafhankelijk van de buitenomstandigheden.

## Instelbare minimale ventilatie

U kunt instellen hoeveel lucht moet worden uitgewisseld, onafhankelijk van de ingestelde luchttemperatuur. Zo wordt te allen tijde de toevoer van de minimale hoeveelheid verse lucht gegarandeerd.


## Energiebesparing

Met Econofresh kunt u tot 40% energie besparen.

## Econofresh

Model		EF-4561E
Combineerbare binnenunits		RPI-(4.0/5.0/6.0)FSN5E
Afmetingen (h x b x d)	mm	254 x 1.491+59 x 270
Gewicht	kg	13.7
Aantal dempingsmotoren		1
Temperatuursensor		Temperatuursensor voor buitenluchtaansluiting

Econofresh



## Afstandsbedieningen en accessoires



Bedrade afstandsbediening met timer

PC-ARFPE